









CRUNCHY COMPACT STONE

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT:

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE:

MOTORISATIONS:

PUISSANCE MOTEUR:

DIMENSIONS DE LA TRÉMIE D'ENTRÉE :

DIMENSIONS ENTRÉE CHAMBRE DE BROYAGE:

DIMENSIONS DE LA MACHINE (PXLXH):

POIDS:

ROUES PLEINES, DIAMÈTRE:

MâCHOIRE MOBILE RAYÉE:

RÉGLAGE DE L'OUVERTURE ENTRE DES MÂCHOIRES 6 POSITIONS :

PRODUCTIVITÉ HORAIRE DE MAT. CONCASSÉ :

NIVEAU DE BRUIT LE PLUS FAIBLE :

PRODUCTION DE POUSSIÈRES :

MONOPHASÉ

CONCASSEUR À MÂCHOIRES 230 V - 50 Hz MONOPHASÉ

2.2 KW

320 x 500 MM

308 x 135 MM

670 x 1340 x 1320 MM

180 KG

260 MM

EN FONTE DE MANGANÈSE

6 à 18 MM

0.6 m3 / HEURE (À L'OUVERTURE MAX) (*)

<70~DB(A)~(*)

FAIBLE (*)

(*) Paramètre variable selon le type de matériau utilisé

CONTACTEZ-NOUS POUR EFFECTUER DES ESSAIS DE CONCASSAGE SUR D'AUTRES MATÉRIAUX

LIVRAISON EN DIRECT D'USINE

AU MEILLEUR PRIX ET SANS INTERMEDAIRE PAR :

PACAMAT SARL

RD 113

13127 VITROLLES - FRANCE

TEL 04 42 34 76 58 - INFO@PACAMAT.FR

WWW.PACAMAT.FR

www.CRUNCHY.IT Crunchy by MECCANIO TECNOLOGIE srl

