
## CHARGEUSE **MULTIFONCTION** PIXIE PX1000

Le PIXIE PX1000 est la valeur sur de la gamme lourde sur chenilles PIXIE, économique, puissance et polyvalente elle est conçue avec des composants « haut de gamme » et un châssis robuste pour travailler aussi dans bien l'industrie, les espaces verts et le BTP. Grâce à sa polyvalence et à ses accessoires puissants, elle s'adapte à tous les terrains et offre performances incroyables.





## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- Moteur 25 cv diesel Kubota D902 Tier 4 / Stage 5
- Vitesse de déplacement +/- 7 km/H
- Poids en ordre de fonctionnement 1540 kg
- Charge de basculement (tipping load) +/-1200 kg
- Force d'arrachement 454 kg (ROC)
- · Parallélogramme et bras flottant
- Système hydraulique Hansa 3 Pompes 46 I/mn à 200 Bar
- Transmission hydrostatique Danfoss
- Distributeur hydraulique Hydro-Control
- Refroidisseur liquide / Reservoire de carburant 40 l.
- Fléxibles hydraulique metallique
- Train de roulement de chenilles HD
- Démarrage électrique, accélérateur manuel
- Coupleurs de connection renforcés
- · Compteur horaire et display lcd
- Eclairage LED
- Plate-forme confort antidérapante montée sur silent-bloc
- Certificat CE



























© PIXIE PX1000	
Hauteur de travail maximale (H3)	3028 mm
Hauteur maximale à l'articulation (H2)	2352 mm
Hauteur maximale de déversement (H1)	1730 mm
Distance maximale du centre de gravité	900 mm
Angle de déversement maximal (a3)	95°
Angle de retour du godet sur le sol (a2)	42°
Angle de sortie (al)	25°
Hauteur de la machine (H)	1405 mm
Garde au sol	185 mm
Base entre roue (L1)	1435 mm
Longueur hors tout sans godet (L3)	2152 mm
Largeur totale (B2)	900 mm
Largeur du godet (B1)	920 mm
Longueur totale avec godet (L)	2895 mm
Rayon de braquage (R)	1740 mm





